

# Adreslenebilir Kombine ısı ve optik duman dedektörü SensolRIS M140(IS)

SensolRIS M140 - Kombine ısı ve optik duman dedektörü

SensolRIS M140IS - Kombine ısı ve optik duman dedektörü, dahil izolatör modülü içerir

Adreslenebilir Kombine ısı ve optik duman dedektörü SensolRIS M140/ SensolRIS M140IS, Teletek Electronics haberleşme protokol desteği ile adresli yangın alarm sistemlerinde kullanılır.

Dedektör alarm panelinden güç alır ve iletişim protokolü üzerinden kontrol edilebilir.

SensolRIS M140/ SensolRIS M140IS dedektör B124 standart taban ile uyumludur.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sınıf\*: .....A1R
- Kontrol panelinden seçilebilir duyarlılık düzeyi: ...yüksek/ normal\*/ orta/ düşük
- Güç kaynağı: ..... 15 - 30VDC
- Bekleme durumunda Tüketim:
  - SensolRIS M140 .....<200µA
  - SensolRIS M140IS .....<310µA
- Alarm modunda Tüketim: ..... 6.5mA
- Korunmalı alan\*: .....120m<sup>2</sup> m'ye kadar
- Montaj yüksekliği\*: ..... 16 m'ye kadar
- TTE protocol
- Koruma Sınıfı: .....IP30
- Çalışma sıcaklık aralığı: .....-10°C ÷ +65°C
- Ölçüler (soket dahil): .....103x49mm
- Ağırlık: .....125g

\* EN54-5/7'e göre uyumlu



1139c/01

0832-CPD-2201

## MONTAJ KILAVUZU

**1**

**2** Soket B124

**3**

**Teletek electronics**  
Teletek Electronics JSC  
Address: 14A Srebarna Str,  
1407 Sofia, Bulgaria

**4** ELEKTRİK TERTİBATI DİYAGRAM

**5**

**6** LED göstergesi

1. Yanıp sönen panelinden etkindir		
Kırpmak	○ → 10 sec → ☀	OK
LED açık	☀ → ☀	🔥
LED kapalı	○ → ○	🔧
2. Yanıp sönen paneli devre dışı bırakılır		
LED açık	☀ → ☀	🔥
LED kapalı	○ → ○	🔥

**7** Dedektör açmak için