

# Adreslenebilir Optik duman dedektörü SensolRIS S130(IS)

SensolRIS S130 - Optik duman dedektörü

SensolRIS S130IS - Optik duman dedektörü, dahil izolatör modülü içerir

Adreslenebilir Optik duman dedektörü SensolRIS S130/ SensolRIS S130IS, Teletek Electronics haberleşme protokol desteği ile adresli yangın alarm sistemlerinde kullanılır.

Dedektör alarm panelinden güç alır ve iletişim protokolü üzerinden kontrol edilebilir.

SensolRIS S130/ SensolRIS S130IS dedektör B124 standart taban ile uyumludur.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kontrol panelinden seçilebilir duyarlılık düzeyi: ...yüksek/ normal\*/ orta/ düşük
- Güç kaynağı: .....15 - 30VDC
- Bekleme durumunda Tüketim:
  - SensolRIS S130 .....<200µA
  - SensolRIS S130IS .....<310µA
- Alarm modunda Tüketim: ..... 6.5mA
- Korunmalı alan\*: .....120m<sup>2</sup> m'ye kadar
- Montaj yüksekliği\*: .....16 m'ye kadar
- TTE protocol
- Koruma Sınıfı: .....IP30
- Çalışma sıcaklık aralığı: .....-10°C + +65°C
- Ölçüler (soket dahil): .....103x42mm
- Ağırlık: .....125g

\* EN54-7'e göre uyumlu



## MONTAJ KILAVUZU

**1**

>30cm >30cm

<5m - SensolRIS S130(IS)

**2** Soket B124

**3**

**Teletek electronics**

Teletek Electronics JSC  
Address: 14A Srebarna Str,  
1407 Sofia, Bulgaria

**4** ELEKTRİK TERTİBATI DİYAGRAM

Yangın kontrol paneli

+Loop

B124

-Loop

Earth

-Loop

+Loop

**5**

**6** LED göstergesi

1. Yanıp sönen panelinden etkindir		
Kırpmak	○ → <sup>10 sec</sup> ☀	OK
LED açık	☀ → ☀	🔥
LED kapalı	○ → ○	🔧
2. Yanıp sönen paneli devre dışı bırakılır		
LED açık	☀ → ☀	🔥
LED kapalı	○ → ○	🔥

**7** Dedektör açmak için