

Adreslenebilir Isı dedektörü SensolRIS T110(IS)

SensolRIS T110 - Isı dedektörü

SensolRIS T110IS - Isı dedektörü, dahil izolatör modülü içerir

Adreslenebilir Isı Dedektörü SensolRIS T110/ SensolRIS T110IS, Teletek Electronics haberleşme protokol desteği ile adresli yangın alarm sistemlerinde kullanılır.

Dedektör alarm panelinden güç alır ve iletişim protokolü üzerinden kontrol edilebilir.

SensolRIS T110/ SensolRIS T110IS dedektör B124 standart taban ile uyumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kontrol panelinden seçilebilir Sınıf*:.....A1R, A2S, BS
- Güç kaynağı: 15 - 30VDC
- Bekleme durumunda Tüketim:
 - SensolRIS T110<180µA
 - SensolRIS T110IS<290µA
- Alarm modunda Tüketim:..... 6.5mA
- Korunmalı alan*:35m² m'ye kadar
- Montaj yüksekliği*:3,5 m'ye kadar
- TTE protocol
- Koruma Sınıfı:IP30
- Çalışma sıcaklık aralığı:-10°C ÷ +65°C
- Ölçüler (soket dahil):103x42mm
- Ağırlık:110g

* EN54-5'e göre uyumlu



0832-CPD-2199

1139a/01

MONTAJ KILAVUZU

1

>30cm >30cm

<5m - SensolRIS T110(IS)

2 Soket B124

3

Teletek electronics

Teletek Electronics JSC
Address: 14A Srebarna Str,
1407 Sofia, Bulgaria

4 ELEKTRİK TERTİBATI DİYAGRAM

Yangın kontrol paneli

+Loop

B124

+2 +3

-1 4

-Loop

Earth

-Loop

+Loop

RI

5

6 LED göstergesi

| | | |
|--|----------------|----|
| 1. Yanıp sönen panelinden etkindir | | |
| Kırpmak | ○ → 10 sec → ☀ | OK |
| LED açık | ☀ → ☀ | 🔥 |
| LED kapalı | ○ → ○ | 🔧 |
| 2. Yanıp sönen paneli devre dışı bırakılır | | |
| LED açık | ☀ → ☀ | 🔥 |
| LED kapalı | ○ → ○ | 🔥 |

7 Dedektör açmak için