

TPS-2415

HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI



Yangın alarm, hırsız alarm, kamera veya access kontrol sistemlerinde ilave güç kaynağı gereken yerlerde kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yangın alarm, hırsız alarm, kamera veya access kontrol sistemlerinde ilave güç kaynağı gereken yerlerde kullanılır.
- Sıcaklık kompanzasyonlu akıllı şarj devresi
- Hata durumunda çalışan kuru kontak hata rölesi
- Otomatik sigortalı çıkışlar
- 2(iki) adet 12v/7Ah akü ile kullanılır



Teknik Özellikler	TPS-2415
Akıllı Şarj Devresi	VAR
Hata Kuru Kontak Rölesi	VAR
Otomatik Sigortalı Çıkışlar	VAR
Güç	
Çalışma Gerilimi	100 V AC - 240 V AC
Çalışma Frekansı	50 Hz - 60 Hz
Çıkış Gerilimi	26 ~ 29 V DC (Şehir şebekesi bağlı iken) 27,6 V DC (Şehir şebekesi bağlı iken) Nominal 20°C 20 ~ 25 V DC (Aküden Beslenirken)
Çıkış Akımı	1.5A (Max)
AKÜ	2x12V 7Ah
AKÜ Şarj Gerilimi	27.6V @ 20°C
Düşük Akü Gerilimi Koruma	< 20V
Verimlilik	%83
Mekaniksel	
Gövde Malzemesi ve Renk	RAL9006(Açık Gri)
Boyutlar (mm)	300x310x85
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +45°C
Boyutlar (mm)	%95 @+40°C