


## IRIS TTE Çevrimi

Çevrim Genişleticisi; Teletek Electronics Protokolü

### Açıklama


IRIS TTE Çevrimi, IRIS adreslenebilir yangın alarm sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanan 1 adet çevrim için çevrim genişleticidir. Çevrim genişleticisi TTE haberleşme protokolünü destekler ve SensoIRIS serisi detektör, modül ve sirenlerle çalışmak için tasarlanmıştır.



### Teknik ve İşlevsel Özellikler

|   |   |
|---|---|
| Haberleşme protokolü                    | TTE                                     |
| Maksimum güç tüketimi                   | 500mA                                   |
| Maksimum cihaz sayısı                   | 250                                     |
| Maksimum dahili izolatörlü cihaz sayısı | 180*                                    |
| Bağlantı iletkenleri                    | 0.4mm <sup>2</sup> - 2.0mm <sup>2</sup> |
| Çalışma ısısı                           | -10°C ila +65°C                         |
| Bağıl neme dayanıklılık                 | (93 ± 3)% @ 40°C                        |
| Ağırlık                                 | ~30g                                    |
| Ebatları                                | 75x80mm                                 |

*\*Not: TTE loop çevrim genişleticisi, cihaz tipine bağlı olmaksızın 250 adede kadar cihazla çalışma kapasitesine sahip, ancak dahili modül izolatörü bunların 180 adedinde kullanılabilir!*



### Ambalaj

•**Tekli ambalaj** – 108x108x46mm, içinde 1 adet IRIS TTE çevrim genişletici

### Uyumlu Ürünler

- IRIS** – Adreslenebilir yangın ihbar paneli
- SensoIRIS detektörleri** – T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140, M140 IS
- SensoIRIS Manüel Tuşlar** – MCP150
- SensoIRIS Modülleri** – MIO, MC – Z, MC – D, MOUT, MISO, MINP
- SensoIRIS Sirenleri**– WSOU, WSST, BSOU, BSST

### İrtibat Bilgileri: