

# TFS-1191

## ADRESLİ ALARM SİRENİ



### EN-54-3

TFS-1191, doğrudan Loop'a bağlanabilen ve tamamen Looptan beslenebilen Analog Adreslenebilir Yangın Alarmı Sirenidir. Tüm Teknım Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri ile kullanılabilir.

### GENEL ÖZELLİKLER

- Sıva altı ve yüzeye montaj için uygundur
- Loop Hattından besleme
- 42 Farklı Ses Seçimi
- 3 Farklı Ses Seviyesi (Düşük - Orta - Yüksek)
- 97dB yüksek ses seviyesi
- IP21C koruma sınıfı

### TFS-1191 Teknik Özellikler

Standard	EN54-3
Çalışma Tipi	Piezo
Ses Seviyesi	Low: 89.4dB / Med: 94.3dB / High: 97dB $\pm$ 2 dB (@ 27VDC, at 1 meter)
Ton	42 Farklı Ton
Ses Elemanı	Piezzo Element with leak-proof sealant
Güç	15VDC – 32VDC (Nom.27VDC) ~90 $\mu$ A (@ 27VDC)
Alarm Tüketimi	Min.: 5.16mA, Norm.: 7.86mA, Max.: 11.23mA. (27VDC)
Boyutlar (mm)	$\varnothing$ :110mm, h:55mm
Gövde Malzemesi	Red, UL94 anti- flammable ABS plastik
Kablo Tipi	0.4mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup>
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 55°C
Nem	95% RH
Koruma Sınıfı	IP21C

